

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 型 号 Model | MU10H10.16 | | |
| 间 距 Pitch | 10.16mm | | |
| 认 证 Approval | UL CE | | |
| UL 数据 UL Technical Data | B | C | D |
| 电 压 Nom. Voltage (V) | 300 | | |
| 电 流 Nom. Current (A) | 57 | | |
| 连接线径 Wire Size (AWG) | 20-6 | | |
| IEC 数据 IEC Technical Data | | | |
| 材料组别 Material Group | I | | |
| 过电类型 Surge Voltage Category | III | III | II |
| 污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压 Rated Voltage (V) | 690 | 1000 | 1000 |
| 冲击电压 Rated Surge Voltage (KV) | 8 | 8 | 6 |
| 电流/导线 Current(A)/Cross Section | 57/10 | | |
| 连接容量 Connection Capacity | | | |
| 单股导线 Solid (mm ²) | 0.5-6 | | |
| 多股导线 Strand (mm ²) | 0.5-10 | | |
| 美规导线 Wire Sizes (AWG) | 20-6 | | |
| 额定扭力 Torque (N*m) | 1.2-1.5 | | |
| 剥线长度 Stripping Length (mm) | 10 | | |
| 材 料 Material | | | |
| 绝缘材料 Insulation Material | PA | | |
| 阻燃等级 Inflammability Class (UL94) | V0 | | |
| 导电压片 Contact | 黄铜/Brass | | |
| 螺 钉 Screw | M4 钢/M4 Steel | | |
| 使用温度 Operation Temperature (°C) | -40°C ~ +105°C | | |
| 位 数 No. of Position | 型号 Model | | |
| | 2 | MU10H10.16/2-GN | |
| | 3 | MU10H10.16/3-GN | |
| | | | |
| | | | |
| 产品状态 Product Status | | | |
| 外形图 Dimension | | | |