

型 号 Model	MU2. 5P/H7. 5				
间 距 Pitch	7.50mm				
认 证 Approval					
UL 数 据 UL Technical Data	B	C	D		
电 压 Nom. Voltage (V)	300				
电 流 Nom. Current (A)	20				
连接线径 Wire Size (AWG)	20-12				
IEC 数据 IEC Toohnical Data					
材料组别 Material Group	I				
过电类型 Surge Voltage Category	III	III	II		
污染等级 Contamination Calass	3	2	2		
额定电压 Rated Voltage (V)	500	800	1000		
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)	4	4	4		
电流/导线 Current (A)/Cross Section	24/2.5				
连接容量 Connection Capacity					
单股导线 Solid (mm ²)	0.5-4.0				
多股导线 Strand (mm ²)	0.5-2.5				
美规导线 Wire Sizes (AWG)	20-12				
额定扭力 Torque (N* m)	0.6				
剥线长度 Stripping Length (mm ²)	6.5				
材 料 Material					
绝缘材料 Insulation Material	PA				
阻燃等级 Inflammability Class (UL94)	V0				
导电压片 Contact	黄铜/Brass				
螺 钉 Screw	M3 钢/M3 Steel				
使用温度 Operation Temperature (℃)	-40℃~+105℃				
位 数 No. of Position	型号 Model				
	2	MU2. 5P/H7. 50/2-GN			
	3	MU2. 5P/H7. 50/3-GN			
产品状态 Product Status					
外形图 Dimension					