

型 号 Model		MU1. 5SP/A3. 5		
间 距 Pitch		3. 50mm		
认 证 Approval		CE 		
UL 数 据 UL Technical Data		B	C	D
电 压 Nom. Voltage (V)		300		300
电 流 Nom. Current (A)		5		10
连接线径 Wire Size (AWG)		20-16sol		20-16sol
IEC 数据 IEC Toohnical Data				
材料组别 Material Group		I		
过电类型 Surge Voltage Category		III	III	II
污染等级 Contamination Calass		3	2	2
额定电压 Rated Voltage (V)		160		320
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)		2.5		2.5
电流/导线 Current(A)/Cross Section		5/0. 75		
连接容量 Connection Capacity				
单股导线 Solid (mm ²)		0. 5-0. 75		
多股导线 Strand (mm ²)		-		
美规导线 Wire Sizes (AWG)		22-18		
额定扭力 Torque (N* m)		-		
剥线长度 Stripping Length (mm ²)		8		
材 料 Material				
绝缘材料 Insulation Material		PA		
阻燃等级 Inflammability Class (UL94)		V0		
导电压片 Contact		黄铜/Brass		
螺 钉 Screw		-		
使用温度 Operation Temperature (℃)		-40℃ ~+105℃		
位 数 No. of Position		型号 Model		
		2	MU1. 5SP/A3. 5/2-GN	
		3	MU1. 5SP/A3. 5/3-GN	
		...	...	
		24	MU1. 5SP/A3. 5/24-GN	
产品状态 Product Status				
外形图 Dimension				