

型 号 Model	MAP1.5/V3.5		
间 距 Pitch	3.50mm		
认 证 Approval			
UL 数据 UL Technical Data	B	C	D
电 压 Nom. Voltage (V)	300		
电 流 Nom. Current (A)	8		
连接线径 Wire Size (AWG)	28-16		
IEC 数据 IEC Toohnical Data			
材料组别 Material Group	I		
过电类型 Surge Voltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Calass	3	2	2
额定电压 Rated Voltage (V)	160	160	320
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)	2.5	2.5	2.5
电流/导线 Current(A)/Cross Section	8/1.5		
连接容量 Connection Capacity			
单股导线 Solid (mm ²)	0.14-1.5		
多股导线 Strand (mm ²)	0.14-1.5		
美规导线 Wire Sizes (AWG)	28-16		
额定扭力 Torque (N* m)	0.60		
剥线长度 Stripping Length (mm ²)	8		
材 料 Material			
绝缘材料 Insulation Material	PA		
阻燃等级 Inflammability Class (UL94)	V0		
导电压片 Contact	磷铜		
螺 钉 Screw	M3 钢/M3 Steel		
使用温度 Operation Temperature (°C)	-40℃~+105℃		
位 数 No. of Position	型号 Model		
2	MAP1.5/V3.5/2-GN		
3	MAP1.5/V3.5/3-GN		
24	MAP1.5/V3.5/24-GN		
产品状态 Product Status			
外形图 Dimension	 		