






说明	简图	型号
端子：带通用安装在 NS32 型，或 NS35 型导轨上。 Terminal:with general-purpose mounting feet ,can be installed on tracks NS32 or NS35		JUT2-70 厚/宽 高/ 高 22/75/80 Thickness/width Height/ Height 额定截面 Rated section:70mm² I U (A) (V) AWG:2-0 192 800 IEC 60947-7-1
1.端板 End plate		G-JUT2-70
2.分组隔板：用于端子组间的视角及电气隔离。 Insulating spacer:for visual and electric separation between neigh-boring terminal groups.		-
3. 绝缘隔片：用于相邻联络件的电气隔离；可事后插入；不占导轨任何空间。 Insulating spacer; for electric separation of two neighboring adaptors;they may be inserted afterwards, and not occupy any space of track		-
4. 中心联络件：用于端子中央，实现横向桥接，螺钉头带绝缘圈，可分：2-位,3-位,5-位,10-位。 Central adaptor. used at the center of terminal for transverse bridge connection, and screw head with insulated ring,which is dived into:2-digit, 3-digit, 5-digit, 10-digit,		-
5. 跨接联络件：10 位，可分，带 10 枚螺钉；可形成跳过某些端子的跨接。 Cross connection adaptorin 10 digit,detachable,with 10 screws, for cross connection by overleaping some terminals		-
6. 标记条：有横向和竖向两种字体，10 位。 Mark bar: two character styles,with horizontal and vertical arrangements,ten spaced.		DEK5
7. 终端固定件：对端子排终端起固定作用（JUT2 系列通用） Terminal fixed component:mark it could be used as fixed component to terminal row's termination (universal for JUT2 serues)		E/2
8. 安装轨（NS35/7.5） Installment track (NS35/7.5)		NS35/7.5
9.终端固定件 Terminal fixed component		E/4
10. 安装轨（NS35/7.5） Installment track (NS35/7.5)		NS32/15