

说明	简图	型号
端子：带通用安装在 NS32 型，或 NS35 型导轨上。 Terminal:with general-purpose mounting feet ,can be installed on tracks NS32 or NS35		JUT2-6S1 厚/宽 高 8/65/48.2 Thickness/width Height 额定截面 Rated section:6mm² I U (A) (V) AWG:24-8 41 500 IEC 60947-7-1
1.端板 End plate		G-JUT2-6S1
2.分组隔板：用于端子组间的视角及电气隔离。 Insulating spacer:for visual and electric separation between neighboring terminal groups.		TW-6S1
3. 绝缘隔片：用于相邻联络件的电气隔离；可事后插入；不占导轨任何空间。 Insulating spacer; for electric separation of two neighboring adaptors;they may be inserted afterwards, and not occupy any space of track		TS-6S1
4.边插式联络件：全绝缘 2 位；全绝缘 3 位，全绝缘 10 位。 Side adaptor:Full insulation in 2 digit. Full insulation in 3 digit. Full insulation in 10 digit		JEB2-6 JEB3-6 JEB10-6
5.中心联络件：用于端子中央，实现横向桥接，螺钉头带绝缘圈，可分：2-位,3-位,5-位,10-位。 Central adaptor. used at the center of terminal for transverse bridge connection, and screw head with insulated ring,which is dived into:2-digit, 3-digit, 5-digit, 10-digit,		JQ10-6
6. 测试插头：与测试插座形成测试连接 Test plug: to form a testing connection by using test socket.		PS4
7. 标记条：有横向和竖向两种字体，10 位。 Mark bar: two character styles,with horizontal and vertical arrangements,ten spaced.		DEK5
8. 终端固定件：对端子排终端起固定作用（JUT2 系列通用） Terminal fixed component:mark it could be used as fixed component to terminal row's termination (universal for JUT2 series)		E/2
9. 安装轨（NS35/7.5） Installment track (NS35/7.5)		NS35/7.5
10.终端固定件 Terminal fixed component		E/4
11.安装轨（NS35/7.5） Installment track (NS35/7.5)		NS32/15