






说明	简图	型号
端子：可安装在 NS32/15-AL 型导轨上。 Terminal:can be installed on tracks NS32/15-1L 型 JUT4-10RD/LED 带发光显示适用于电压 The product with luminous display is applied to voltage of AC/DC: 10-250V 电流 current:0.5-1mA		JUT4-10RD 厚/宽 高 13/54/53 Thickness/width Height 刚性导线(mm²) 柔性导线(mm²) I U Rigid cable Solf cable (A) (V) AWG:24-10 0.5-6 0.5-4 41 800 IEC 60947-7-1
1.端板 End plate		G-JUT4-10RD
2. 分组隔板：用于端子组间的视角及电气隔离。 Insulating spacer:for visual and electric separation between neigh-boring terminal groups.		JAH-10RD
3. 中心联络件：用于端子中央，实现横向桥接，可分：2-位,3-位,5-位,10-位。 Central adaptor. used at the center of terminal for transverse bridge connection ,which is dived into:2-digit, 3-digit, 5-digit, 10-digit,		JFH-10RD
4.测试插座：与测试插头形成测试连接。 Test socket:to form a testing connection by using test plug.		PSB4/7/6
5. 测试插头：形成测试连接 Test plug: forming test connection		PS
6.标记牌 Mark bar		HZB9
7. 终端固定件:对端子排终端起固定件作用。 Terminal fixed component:Imposing fixed function terminalrow' s terminaltion		E/4
8. 安装轨（NS32/15-AL） Installment track (NS32/15-AL)		NS32/15-AL